

หม้อแปลงปรับแรงดันไฟ 1 และ 3 เฟส

1 & 3 phase Voltage Variable Transformer

**TTS-100K & TTS-300K Series**

รายละเอียดทั่วไป

เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติชนิดหนึ่งซึ่งอัตราส่วนของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดที่สองสามารถปรับได้เชิงเส้น รุ่น TTS-1 ซีรี่ เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบเฟสเดียว และรุ่นซีรี่ TTS-3 นั้นประกอบด้วยตัวควบคุมเฟสเดียว รุ่น TTS-1 ซีรี่ จำนวน 3 ชุด และเชื่อมต่อเป็นแบบสตาร์ พลิตกับที่ชุดนี้มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ความผิดพลาดของรูปคลื่น และเหมาะกับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และชุดอุตสาหกรรมสำหรับปรับแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟ อุณหภูมิ ฯลฯ



TTS-100K series (เฟสเดียว)



TTS-303K-315K (3 เฟส)



TTS-330K (3 เฟส)

POWER SUPPLY & SOURCE

รายละเอียดทางเทคนิค

รุ่น	ความจุ kVA	แรงดันขาเข้า โวลท์	แรงดันขาออก โวลท์	ความถี่ เฮิรตซ์	กระแสขาออก แอมป์
รุ่นเฟสเดียว (Single phase Voltage Regulator)					
TTS-100.2K	0.2	200 ~ 220	0 ~ 300	50/60	1
TTS-100.5K	0.5				2
TTS-101K	1				4
TTS-102K	2				8
TTS-103K	3				12
TTS-105K	5				20
TTS-110K	10				40
TTS-115K	15				50
TTS-120K	20				65
TTS-130K	30				120
รุ่น 3 เฟส (Three phase Voltage Regulator)					
TTS-303K	3	380 ~ 400	0 ~ 520	50/60	4
TTS-306K	6				8
TTS-309K	9				12
TTS-315K	15				20
TTS-330K	30				40

\*\*\* ข้อจำกัดทั้งหม้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ