

## ไขควงแรงบิดแบบดิจิตอล

### Digital torque screwdriver

## ENS - series

ไขควงแรงบิดดิจิตอล ENS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับการประกอบและการทดสอบแรงบิดของตัวยึดแรงบิดขนาดเล็กในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความแม่นยำ เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อแรงบิดที่แม่นยำ เมื่อเทียบกับไขควงปากแบนแบบกลไก การควบคุมแรงบิดมีความแม่นยำมากกว่า

### รายละเอียดทั่วไป

- สามารถอ่านค่ามุมแรงบิดได้โดยตรง
- ปิดอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 5 นาที
- ทำงาน 2 ทิศทางทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
- โหมดการทำงาน 3 โหมด ค่าเรียลไทม์ ค่าสูงสุด และค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- เลือกหน่วยวัดแรงบิดได้ 4 หน่วย คือ N.m, lbf.ft, lbf.in และ kgf.cm
- ใบโหมดฝึกฟังชันการจับข้อมูล
- มีเครื่องหมายบอกทิศทางแรงบิดและการแสดงระดับแบตเตอรี่

### รายละเอียดทางเทคนิค

| รายละเอียด / รุ่น | ENS-0.5                        | ENS-2    | ENS-4   | ENS-8   |
|-------------------|--------------------------------|----------|---------|---------|
| ย่านวัด (N.m)     | 0.05 ~ 0.5                     | 0.2 ~ 2  | 0.4 ~ 4 | 0.8 ~ 8 |
| ค่าตั้ง (N.m)     | 0.0001                         |          | 0.001   |         |
| ความแม่นยำ        |                                | ±2%      |         |         |
| ขนาดที่กำหนด      |                                | 1/4 นิ้ว |         |         |
| ภายใน 6 parties   |                                | 6.35 มม. |         |         |
| แหล่งจ่ายไฟ       | แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน |          |         |         |
| น้ำหนัก           | 400 กรัม                       |          |         |         |

\*\*\* ข้อกำหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ



ENS-4



ไขควงฯ พร้อมกล่องครบชุด

### อุปกรณ์ประกอบ

- คู่มือการใช้งาน
- กล่องพลาสติก
- แบตเตอรี่ 2 ก้อน
- ชุดหัวบิด 1 ชุด (10 อัน)

### ข้อมูลการสั่งซื้อ

ENS-0.5 : ไขควงแรงบิดขนาด 0.5 นิวตัน.เมตร  
ENS-0.5 : ไขควงแรงบิดขนาด 2 นิวตัน.เมตร  
ENS-0.5 : ไขควงแรงบิดขนาด 4 นิวตัน.เมตร  
ENS-0.5 : ไขควงแรงบิดขนาด 8 นิวตัน.เมตร

## เกจวัดแรงบิดต่อกับประแจปอนด์

### Digital torque table

## ENC - series

### รายละเอียดทั่วไป

ดิจิตอลเกจวัดแรงดันเป็นแรงบิดเครื่องมือวัดติดตั้ง RATCHET ประแจ ซึ่งกระชับและถอดควมคุมจุดแข็ง เหมาะสำหรับรถยนต์ จักรยาน เครื่องจักรต่างๆการบำรุงรักษาและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

### รายละเอียดทางเทคนิค

- เลือกหน่วยวัดได้ 4 หน่วย คือ N.m, lbf.ft, lbf.in และ kgf.cm
- ปิดอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเกิน 10 นาที
- มีเสียงและฟังก์ชันปลุกและฟังก์ชันเบ็คไลท์ สะดวกในการใช้งานในเวลากลางคืนหรือแสงไม่เพียงพอ
- เลือกโหมดการทำงานได้ 3 โหมด คือ ค่าเรียลไทม์ ค่าสูงสุด และค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- ค่าความผิดพลาด 2% แบบตามเข็มนาฬิกา และ 2.5% แบบทวนเข็มนาฬิกาสามารถใช้งานได้ทั้งย้อนกลับทิศทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน.

### อุปกรณ์ประกอบ

- คู่มือการใช้งาน
- กล่องพลาสติก
- แบตเตอรี่ 2 ก้อน



ENC-135



ENC-135 ต่อกับประแจปอนด์

### รายละเอียดทางเทคนิค

| รายละเอียด / รุ่น | ENC-30                                      | ENC-135    | ENC-200  |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|----------|
| ย่านวัด (N.m)     | 3 ~ 30                                      | 13.5 ~ 135 | 20 ~ 200 |
| ค่าตั้ง (N.m)     | 0.001                                       | 0.01       |          |
| ความแม่นยำ        | ตามเข็มนาฬิกา : ±2% / ทวนเข็มนาฬิกา : ±2.5% |            |          |
| Connector         | 1/2 นิ้ว                                    |            |          |
| แหล่งจ่ายไฟ       | แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน              |            |          |

\*\*\* ข้อกำหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

### ข้อมูลการสั่งซื้อ

ENC-30 : ไขควงแรงบิดขนาด 30 นิวตัน.เมตร  
ENC-135 : ไขควงแรงบิดขนาด 135 นิวตัน.เมตร  
ENC-200 : ไขควงแรงบิดขนาด 200 นิวตัน.เมตร