

เกจวัดแรงดึง-แรงกดแบบเข็ม Analog Push-Pull Gauge

EN-Series

เกจวัดแรงดึง-แรงกดแบบเข็ม ที่มีขนาดกระทัดรัดและมีความแม่นยำสูง ง่ายต่อการใช้งานได้สะดวก ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานพลาสติก, ยาง, ฟองน้ำ, สิ่งทอ, อาคารหน้าต่างและประตู, วัสดุผสม, สายไฟและสายเคเบิล, อะไหล่รถยนต์, กำลังไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, สภาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทำแรงผลัก-แรงกดแรงผลักดันและการทดลองเพื่อการทำลาย



EN-20 ~ EN-500

รายละเอียดทั่วไป

- ด้วยการใช้งานที่ง่ายและสามารถติดตั้งได้กับแท่นทดสอบและแคลมป์ทุกชนิด
- ฟังก์ชันการค้างค่าพีคและต่อเนื่อง
- ฟังก์ชันการวิเคราะห์ตามเวลาจริงสามารถเชื่อมต่อกับ PC, แสดงผลการทดสอบแบบเชิงโครนิส
- ฟังก์ชันการค้างค่าพีค สามารถตั้งค่าเปรียบเทียบได้ส่งสัญญาณออก เมื่อทำการวัดค่าแรงมากกว่าค่าเปรียบเทียบ
- บรรจุภัณฑ์ขนาดกระทัดรัดและสวยงาม ง่ายต่อการขนส่งและสต็อก
- การแสดงคู่ แบบสองหน่วยพร้อมกัน ไม่จำเป็นต้องแปลงหน่วย
- รุ่น ENN แสดงหน่วยคู่ : นิวตันและกิโลกรัม
- รุ่น ENP แสดงหน่วยคู่ : นิวตันและปอนด์
- รุ่น ENK แสดงหน่วยคู่ : ปอนด์และกิโลกรัม
- เข็มบ่งชี้ อ่านง่าย ความแม่นยำสูง



EN-series พร้อมกล่องและอุปกรณ์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

EN-XXX : ใส่ตัวเลขตามที่ต้องการ เช่น ต้องการ 100 นิวตัน คือรุ่น EH-100 เป็นต้น

อุปกรณ์ประกอบ

- คู่มือการใช้งาน
- ตะขามาตรฐาน 5 อัน
- กล่องใส่ตัวเครื่อง

อุปกรณ์ตะขอและก้านต่อแบบต่างๆ



รายละเอียดทางเทคนิค

EN-series (สำหรับหน่วย : นิวตันและกิโลกรัม)

รุ่น	EN-20	EN-30	EN-50	EN-100	EN-200	EN-300	EN-500
โหลดสูงสุด	20N/2kg	30N/3kg	50N/5kg	100N/10kg	200N/20kg	300N/30kg	500N/50kg
โหลดต่ำสุด	2N/0.2kg	3N/0.3kg	5N/0.5kg	10N/1kg	20N/2kg	30N/3kg	50N/5kg
โหลด Graduation	0.1N/20g	0.2N/20g	0.25N/50g	0.5N/100g	1.0N/200g	2.0N/200g	2.5N/500g
โหลด Journey	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
ขนาดตัวเครื่อง	260x66x36mm.						

EN-series (สำหรับหน่วย : นิวตันและปอนด์)

รุ่น	EN-20	EN-30	EN-50	EN-100	EN-200	EN-300	EN-500
โหลดสูงสุด	20N/4.4lb	30N/6.6lb	50N/11lb	100N/22lb	200N/44lb	300N/66lb	500N/110lb
โหลดต่ำสุด	2N/0.4lb	3N/0.4lb	5N/1.0lb	10N/2lb	20N/4lb	30N/6lb	50N/10lb
โหลด Graduation	0.1N/0.04lb	0.2N/2.04lb	0.25N/0.1lb	0.5N/0.2lb	1.0N/0.4lb	2.0N/0.4lb	2.5N/1lb
โหลด journey	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
ขนาดตัวเครื่อง	260x66x36mm.						

EN-series (สำหรับหน่วย : ปอนด์และกิโลกรัม)

รุ่น	EN-4	EN-10	EN-20	EN-40	EN-100
โหลดสูงสุด	45lb/2kg	30N/3kg	50N/5kg	45lb/20kg	100lb/50kg
โหลดต่ำสุด	4.5lb/0.2kg	3N/0.3kg	5N/0.5kg	4.5lb/2.2kg	11lb/5.5kg
โหลด Graduation	0.02lb/0.02kg	0.05lb/0.55kg	0.1lb/0.1kg	0.2lb/0.2kg	0.5lb/0.5kg
โหลด journey	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
ขนาดตัวเครื่อง	260x66x36mm.				

*** ข้อกำหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตโดยไม่แจ้งให้ทราบ